

Scanmaskin Trowel

Scanmaskin Trowel затирочная машина



Наименование характеристики	Scan Trowel
Напряжение	220
Частота	50
Вес	14
Ширина шлифования	500mm
Количество и диаметр шлифовальной головки	1x500mm
Число оборотов в минуту	170
Аккумуляторы работы и транспортировки	3 комплекта

Сетевая машина

Напряжение: 1~220В / 50 Гц

Скорость вращения: переменная до 170 об/минуту.

Вес: 14 кг.

В комплект поставки сетевой машины входит: Силовой агрегат, ручка управления, держатель лопастей (диаметр 500 мм), 20 затирочных лопастей (установлены на держателе), ключ для снятия/установки держателя.



Аккумуляторная машина

Скорость вращения: переменная до 170 об/минуту.

Напряжение питания зарядного устройства:

1~220В / 50 Гц

Напряжение: 24В

Вес: 14 кг.



В комплект поставки машины на аккумуляторах входит: Силовой агрегат, ручка управления, держатель лопастей (диаметр 500 мм), 20 затирочных лопастей (установлены на держателе), ключ для снятия/установки держателя, 3 аккумуляторные батареи, ремни с батареями и 2 сменных комплекта батарей.

Назначение различного вида лопастей

Лопасты из белого пластика, мягкие, используются для заглаживания готовых смесей эпоксидного связующего и песка. Прекрасно сочетается с дозирующей системой. Для достижения наивысшего качества поверхности устанавливают двойной комбинированный комплект - стальные лопасты поверх белых пластиковых.

Лопасты из серого пластика, жесткие, используются для затирки разбросанного песка в поверхность эпоксидной стяжки, использование дает хороший результат по гладкости при большем, по сравнению со стальными, времени затирки.

Лопасты стальные:

1. Уменьшенные
2. Стандартные

используются для затирки разбросанного песка в поверхность эпоксидной стяжки, использование сокращает время затирки, однако повышает риск получения разводов из царапин после высыхания и увеличивает шум при обработке.

STD лопасты, применяются когда готовая смесь песка и эпоксидной смолы распределяется с помощью дозирующей системы.

Лопасты из природного камня. Применяется для использования в производстве полов "террацо" с каменной крошкой размером от 2 до 6 мм.

Как правильно заказать нужные вам лопасты

Артикул	Наименование
230000	Уменьшенные стальные
230001	Стандартные стальные
230002	Пластиковые серые жесткие
230003	Из натурального камня
230004	Пластиковые белые мягкие