

## Deckshield Linemarker QD



### Описание

Однокомпонентная высоконаполненная разметочная краска на основе растворителей.

### Использование

Deckshield Linemarker QD специально разработан для покрытий Deckshield. Применяется на паркингах и других зонах с интенсивным износом. Обладает хорошей адгезией с большинством поверхностей, таких как дерево, металл, бетон и полимерные покрытия.

### Преимущества:

- Быстрое высыхание
- Легко наносится.
- Обладает высокой стойкостью к износу.



### Готовые проекты:

Многоэтажные паркинги по всему миру:  
Международный аэропорт Куала-Лумпур;  
Аэропорт Стамбул; Вокзал Тсинг И, Гонконг; NCP;  
Tesco; Marks and Spencer и другие объекты по всему миру.

### Цвета:

Данный материал выпускается в Белом и Сигнально Желтом цветах.  
При необходимости возможно изготовление других цветов. Обратитесь к специалистам компании Flowcrete

## Спецификация системы

Название: *Deckshield Linemarker QD*

Внешний вид: *матовый*

Толщина: *от 110мм*

Цвет: *по выбору заказчика*

Подготовительная работа и укладка согласно инструкциям изготовителя.

Поставщик: Flowcrete Russia

Телефон службы поддержки: +7 (495) 645-83-18

## Требования к основе

Бетонное основание или стяжка должны быть прочным (минимум 25 Н/мм<sup>2</sup>) без пыли и других загрязнений. Влажность основания не должна превышать 95% относительной влажности согласно BS 8204.

## Расход материала:

Deckshield Linemarker QD – 0,3 кг на кв.м.

| Ширина разметки | Погонные метры на 1 кг |
|-----------------|------------------------|
| 50мм            | 33,3                   |
| 100мм           | 16,7                   |
| 200мм           | 8,3                    |

## Укладка

Укладка должна быть выполнена сертифицированным Flowcrete подрядчиком. Получите адреса наших одобренных подрядчиков, связавшись с нашим дилером или через наш веб-сайт [www.flowcrete.ru](http://www.flowcrete.ru)

## Экология

Система покрытия не представляет никакой опасности для здоровья людей и не наносит вреда окружающей среде. Долгий срок службы и бесшовность поверхности снижают расходы на уход за полом и ремонт. Команда разработчиков покрытий Flowcrete и сертифицированные укладчики уделяют предельное внимание вопросам экологии и здоровья во время разработки, изготовления и укладки материалов.

## Специализация компании Flowcrete

Компания Flowcrete – мировой лидер в сфере бесшовных покрытий для промышленного и коммерческого строительства. Наша продуктовая линейка включает в себя: систему подогрева пола, стяжки, влагостойкие мембраны, декоративные покрытия, бесшовные террасы, покрытия паркингов, системы защиты от коррозии и многие другие. Наша цель состоит в том, чтобы удовлетворить Ваши потребности наилучшим образом.

## Техническая информация

Нижеследующие показатели получены во время лабораторных испытаний при 20°C и относительной влажности 50%.

|  |  |
|--|--|
| Сопrotивление скольжению (SRV) согласно BS 7976-2 (ползунок 4-S, имитация подошвы) | Сухая поверхность - 90<br>Влажная поверхность - 40                                   |
| Сопrotивление горению  | Распространение пламени —<br>Класс 3 согласно BS 476:Часть 7                         |
| Абразивный износ BS 8204 часть 2   | Класс AR2  |
| Температурное стойкость  | Допустимые температуры >80°C   |
| Проницаемость воды   | Nil – Karsten test. (непроницаемо)   |
| Химическое сопротивление   | Стойкое к нефтепродуктам, антифризам, щелочам, кислотам и антиобледеняющим реагентам |
| Адгезия  | > 1,5 Мпа (Разрушение бетона).   |

## Время застывания

|                              | 10°C     | 20°C   | 30°C   |
|------------------------------|----------|--------|--------|
| Пешеходные нагрузки          | 40мин    | 10 мин | 10 мин |
| Легкие транспортные нагрузки | 40 мин   | 20 мин | 10 мин |
| Полные нагрузки              | 12 часов | 4 часа | 3 часа |

## Последующий уход

Покрытие требует регулярной механической или ручной чистки с использованием мягких щелочных моющих средств. Для получения более подробной информации смотрите документ «Рекомендации по чистке и уходу за покрытиями Flowcrete»

## Дополнительная информация

Для получения необходимой информации по вопросам применения покрытий Flowcrete на вашем объекте, пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам, по телефонам, указанным ниже или посетите наш адрес в Интернете. Мы, с удовольствием предложим вам наиболее подходящий вариант из самых качественных покрытий на мировом рынке.